

# OT25F3 Rozłącznik izolacyjny 25A, 3P, napęd z przodu, bez wałka i rączki, osłona zacisków kablowych IP20, montaż na płycie mont



## Informacje ogólne

GTIN/EAN	6417019390000
Alt. ID produktu	1SCA104857R1001
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SCA104857R1001
Seria produktu	Rozłączniki

## Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	750 V
Znamionowe napięcie pracy	750..750 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	25 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	9 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	0,5 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	9 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	9 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	0,705 kA
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Krótką rączka obrotowa
Z mechanizmem ryglującym	Nie
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20

## Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	6417019390000
-------------------------	---------------

## Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1000789
--------	---------