

Falownik ACS50-01E-02A2-2, 2,2A 0,37kW 1F



Informacje ogólne

Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	64759230

Opis ETIM

Klasa	Przebiegnik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Napięcie sieci	200..240 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	16000 Hz
Maks. napięcie wyjściowe	250 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	2,2 A
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym	0,37 kW
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej	5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego	-15 %
Liczba wejść analogowych	1
Liczba wejść cyfrowych	3
Dozwolone zastosowanie w przemyśle	Brak informacji
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych	Brak informacji
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu MODBUS	Nie
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie

Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	146,5 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	128 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1003253
--------	---------