

Puszka rozgałęźna natynkowa



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



7 wpustów

nr art.	nr id.	typ	szerokość	głębokość	długość	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	-----------	---------	------------

05100039	050181	PFRAD 7575	75 mm	37 mm	75 mm	10
----------	--------	------------	-------	-------	-------	----

12 wpustów

nr art.	nr id.	typ	szerokość	głębokość	długość	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	-----------	---------	------------

05100040	050182	PFRAD 8585	85 mm	37 mm	85 mm	10
----------	--------	------------	-------	-------	-------	----

05101111	051477	PFRAD 100100	100 mm	42 mm	100 mm	10
----------	--------	--------------	--------	-------	--------	----

10 wpustów

nr art.	nr id.	typ	szerokość	głębokość	długość	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	-----------	---------	------------

05100038	050180	PFRAD 4389	43 mm	37 mm	89 mm	10
----------	--------	------------	-------	-------	-------	----

- Termoplastyczny materiał odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
- IP55 z otworem zapobiegającym kondensacji pary wodnej
- 4 wpusty podłogowe M20
- Zewnętrzne punkty mocowania pokrywy
- Wycinarka otworów na kable w komplecie
- Bezhalogenowa
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -25°C ÷ +40°C
- Głębokość: 37 mm
- Kolor: szary

Puszka rozgałęźna natynkowa (opakowania zbiorcze)



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



nr art.	nr id.	typ	szerokość	długość	liczba wpustów	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	---------	----------------	------------

05102933	053341	PFRAD 7575	75 mm	75 mm	7	50
----------	--------	------------	-------	-------	---	----

05102934	053342	PFRAD 8585	85 mm	85 mm	12	50
----------	--------	------------	-------	-------	----	----

05102935	053343	PFRAD 100100	100 mm	100 mm	12	30
----------	--------	--------------	--------	--------	----	----

05102932	053340	PFRAD 4389	43 mm	89 mm	10	30
----------	--------	------------	-------	-------	----	----

- Produkt luzem w dużych opakowaniach zbiorczych
- Termoplastyczny materiał odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
- IP55 z otworem zapobiegającym kondensacji pary wodnej
- 4 wpusty podłogowe M20
- Zewnętrzne punkty mocowania pokrywy
- Wycinarka otworów na kable w komplecie (na każde 10 szt.)
- Bezhalogenowa
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -25°C ÷ +40°C
- Głębokość: 37 mm
- Kolor: szary

Puszka rozgałęźna do obwodów zabezpieczających natynkowa



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



nr art.	nr id.	typ	kolor	szt./opak.
---------	--------	-----	-------	------------

05100124	050183	PFRAD 8585 ROT	czerwony	10
----------	--------	----------------	----------	----

05103542	054040	PFRAD 8585 GR	zielony	10
----------	--------	---------------	---------	----

- Termoplastyczny materiał odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
- IP55 z otworem zapobiegającym kondensacji pary wodnej
- 4 wpusty podłogowe M20
- Zewnętrzne punkty mocowania pokrywy
- Wycinarka otworów na kable w komplecie
- Bezhalogenowa
- Wykonanie: pusta puszka, bez zacisków
- Długość: 85 mm
- Szerokość: 85 mm
- Głębokość: 37 mm
- Liczba wpustów: 12



Info

Puszki rozgałęźne do obwodów zabezpieczających

kolor zielony – przeznaczony do systemów komunikacji w budynkach



kolor czerwony – przeznaczony do systemów sygnalizacji pożarowej

