

Przełącznik bistabilny, podtynkowy z wyłącznikiem czasowym, do podświetlanych przycisków z Przełącznikiem inrush 160A/20ms

Un=230V~ ; Io<16A ; montaż w puszcze podtynkowej 60 ; z wyłącznikiem czasowym 1÷15min
Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Przyłącze: zaciski śrubowe.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312598312
Alt. ID produktu	BIS-410i
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-410-LED
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	20 mm
Napięcie sterowania 1	100..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Znamionowy prąd załączania	8 A
Zakres napięcia zasilającego	165..265 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	3000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	1500 VA

Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	8 A
Możliwa obsługa ręczna	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031734
--------	---------