

# Przełącznik bistabilny z wyłącznikiem czasowym, na szynę DIN, z Przełącznikiem inrush 160A/20ms 24V

on/off, Un=24V AC/DC, I=16A InRush(160A/20ms), styki 1P, zaciski śrubowe, 1 moduł



## Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 5908312598701   |
| Alt. ID produktu          | BIS-413-LED-24V |
| Nazwa producenta          | F&F FILIPOWSKI  |
| ID produktu wg producenta | BIS-413-LED-24V |
| Kraj pochodzenia          | Polska          |
| KGO                       | 0               |

## Opis ETIM

|                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                                    | Przełącznik impulsowy (EC000188)                              |
| Grupa                                                                    | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Funkcja                                                                  | Przełącznik elektroniczny                                     |
| Sposób montażu                                                           | Szyna DIN                                                     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                        | 1                                                             |
| Głębokość wbudowania                                                     | 0 mm                                                          |
| Napięcie sterowania 1                                                    | 9..30 V                                                       |
| Rodzaj napięcia sterowania 1                                             | AC/DC                                                         |
| Częstotliwość napięcia sterowania 1                                      | 50..50 Hz                                                     |
| Znamionowy prąd załączania                                               | 8 A                                                           |
| Zakres napięcia zasilającego                                             | 9..30 V                                                       |
| Rodzaj napięcia zasilającego                                             | AC/DC                                                         |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                               | 3000 W                                                        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 1500 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 1500 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 1500 VA                                                       |
| Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)                                 | 8 A                                                           |
| Możliwa obsługa ręczna                                                   | Nie                                                           |