


Oprawa uliczna SELENIUM - SON-T - 70 W - Safety class (II) SGP340 SON-T70W II PC SKD 48/60



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8727900635508
Alt. ID produktu	872790063550800
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	910925840112
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	Selenium
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0
Kod celny	94054099

Opis ETIM

Klasa	Oprawa uliczna i placowa (EC000062)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Od góry/z boku
Źródło światła	Lampa sodowa wysokoprężna
Zawiera źródło światła	Nie
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	E27
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Powlekanie tworzywem sztucznym
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	230..240 V
Rodzaj osprzętu	Transformator indukcyjny
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie

Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP66
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Regulowany układ optyczny	Nie
Do montażu na szczycie słupa	48..60 mm
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..35 °C
Rodzaj systemu sterowania	Brak
Z pilotem	Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia	Nie
Z kablem podłączeniowym	Nie
Długość kabla	0 m
Do lamp o mocy	70..70 W
Maksymalna moc zestawu	70 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	6600 lm
Barwa światła	Bursztynowy
Temperatura barwowa	2000..2000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	20-39
Skuteczność świetlna oprawy	94,29 lm/W
Współczynnik mocy	0,85
Szerokość	321 mm
Wysokość/głębokość	268 mm
Długość	749 mm

Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8727900635508
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1063329
--------	---------