

Downlight/spot/floodlight - PILA LED Luminaires

Te łatwe w montażu oprawy oświetleniowe dają szeroki wybór urządzeń, rozmiarów oraz temperatury barwowej, przez co można je wykorzystać praktycznie w każdej instalacji. Dodatkowo jako produkty w technologii LED dają duże oszczędności energii w porównaniu do konwencjonalnych opraw świetlnych, bez uszczerbku na jakości oświetlenia



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8727900967821
Alt. ID produktu	872790096782100
Nazwa producenta	Signify
ID produktu wg producenta	915005778923
Nazwa marki	PILA
Seria produktu	PILA LED Luminaires
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	9405109890

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż do podłoża	Nie
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Materiał obudowy	Inne
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie

Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	15000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..40 °C
Maksymalna moc zestawu	17 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny	1900..1900 lm
Współczynnik mocy	0,51
Szerokość	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość	68 mm
Długość	Nie dotyczy
Średnica zewnętrzna	320 mm
Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	Brak informacji
Długość wbudowania	Nie dotyczy
Średnica wbudowania	Nie dotyczy
Skuteczność świetlna oprawy	111 lm/W
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8727900967838
-------------------------	---------------