


## ClearWay gen2 - LED module 3500 lm - 740 neutral white - Safety class II (II) - Distribution medium - Universal for diameter 48-60 mm adjustable



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 8718696987865   |
| Alt. ID produktu          | 871869698786500 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY         |
| ID produktu wg producenta | 910925864574    |
| Nazwa marki               | PHILIPS         |
| Seria produktu            | ClearWay gen2   |
| Kraj pochodzenia          | Polska          |
| KGO                       | 0               |
| Kod celny                 | 94054099        |

### Opis ETIM

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Klasa                                            | Oprawa uliczna i placowa (EC000062) |
| Grupa                                            | Oprawy oświetleniowe (EG000027)     |
| Sposób montażu                                   | Od góry/z boku                      |
| Źródło światła                                   | LED, wymienne                       |
| Zawiera źródło światła                           | Tak                                 |
| Liczba źródeł światła                            | 60                                  |
| Oprawka                                          | Inne                                |
| Materiał obudowy                                 | Aluminium                           |
| Zabezpieczenie powierzchni                       | Malowanie proszkowe                 |
| Kolor obudowy                                    | Szary                               |
| Materiał klosza                                  | Szkoło przezroczyste                |
| Rodzaj napięcia                                  | AC                                  |
| Napięcie znamionowe                              | 220..240 V                          |
| Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym | 310..310 mA                         |
| Rodzaj osprzętu                                  | Sterownik LED sterowany prądowo     |
| Zawiera osprzęt                                  | Tak                                 |
| Ściemniacz 0-10 V                                | Nie                                 |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ściemniacz 1-10 V                                   | Nie          |
| Ściemniacz DALI                                     | Nie          |
| Ściemniacz DMX                                      | Nie          |
| Ściemniacz DSI                                      | Nie          |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)             | Nie          |
| Ściemniacz GPRS                                     | Nie          |
| Ściemniacz LineSwitch                               | Nie          |
| Ściemniacz systemowy producenta                     | Nie          |
| Ściemniacz PWM                                      | Nie          |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                        | Nie          |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                        | Nie          |
| Ściemniacz programowalny                            | Nie          |
| Ściemniacz RF                                       | Nie          |
| Ściemniacz triakowy                                 | Nie          |
| Ściemniacz Touch and Dim                            | Nie          |
| Ściemniacz Zigbee                                   | Nie          |
| Ściemniacz z przyciskiem                            | Nie          |
| Bez funkcji ściemniania                             | Tak          |
| Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C              | 100000 h     |
| Stopień ochrony (IP)                                | IP66         |
| Rodzaj dyfuzora światła                             | Inne         |
| Regulowany układ optyczny                           | Tak          |
| Do montażu na szczycie słupa                        | 48..60 mm    |
| Odporność udarowa                                   | IK08         |
| Klasa ochronności                                   | II           |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”      | Nie          |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1    | -30..35 °C   |
| Rodzaj systemu sterowania                           | Brak         |
| Z pilotem                                           | Nie          |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie          |
| Z programowalnym sterownikiem oświetlenia           | Nie          |
| Z kablem podłączeniowym                             | Nie          |
| Długość kabla                                       | 0 m          |
| Do lamp o mocy                                      | 21..21 W     |
| Maksymalna moc zestawu                              | 25 W         |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                  | 3150 lm      |
| Barwa światła                                       | Biały        |
| Temperatura barwowa                                 | 4000..4000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                       | 70-79        |
| Skuteczność świetlna oprawy                         | 125 lm/W     |
| Współczynnik mocy                                   | 0,9          |
| Szerokość                                           | 325 mm       |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Wysokość/głębokość | 480 mm               |
| Długość            | 325 mm               |
| Rodzaj okablowania | Końcowe              |
| Liczba biegunów    | 5                    |
| Przekrój przewodu  | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Typ połączenia     | Inne                 |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 8718696987865 |
|-------------------------|---------------|