

Oprawa uliczna BRP101 LED37/740 I DM



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718696998151
Alt. ID produktu	871869699815100
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	910925865338
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	CoreLine Malaga LED
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Oprawa uliczna i placowa (EC000062)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Z boku
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Szkoło przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie

Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	100000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Regulowany układ optyczny	Nie
Do montażu na szczycie słupa	42..60 mm
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..35 °C
Rodzaj systemu sterowania	Brak
Z pilotem	Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia	Nie
Z kablem podłączeniowym	Nie
Maksymalna moc zestawu	29,5 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	3054 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79
Skuteczność świetlna oprawy	103 lm/W
Współczynnik mocy	0,98
Szerokość	197 mm
Wysokość/głębokość	78 mm
Długość	360 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	0,75 mm²
Typ połączenia	Inne