


Oprawa DN145C LED10S/840 PSU II WH



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8710163339528
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	33952899
Nazwa marki	PHILIPS

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Nie
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Bez regulacji
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Powierzchnia szczotkowana	Nie

Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	32,3..35,7 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Brak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Współczynnik harmonicznych (THD)	0,2
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	55000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	34000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C	35000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	16000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C	16000 h
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność udarowa	IK02
Klasa ochronności	II

Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	0..35 °C
Do lamp o mocy	9,9..12,1 W
Maksymalna moc zestawu	12,1 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3867..4103 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny	990..1210 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1100 lm
Światłość	558,9089 cd
Współczynnik mocy	0,9
Szerokość	172 mm
Wysokość/głębokość	50 mm
Długość	172 mm
Średnica zewnętrzna	172 mm
Szerokość wbudowania	172 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	28 mm
Długość wbudowania	172 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Przekrój przewodu do podłączenia	0,5..1,5 mm ²
Typ połączenia	Inne
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Skuteczność świetlna oprawy	100 lm/W
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM3