

Oprawa downlight RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718696070147
Alt. ID produktu	871869607014799
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	912401483106
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	Ledi. Zadora RS049B
KGO	0,1

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Nie
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Regulacja	Uchylny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, wymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	GU10
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Aluminium
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Zawiera osprzęt	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie

Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Odbłyśnik	Brak
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka szerokokątna 41-80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK02
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-25..45 °C
Maksymalna moc zestawu	5 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	355 lm
Szerokość	85 mm
Wysokość/głębokość	145 mm
Długość	85 mm
Średnica zewnętrzna	85 mm
Szerokość wbudowania	75 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	145 mm
Długość wbudowania	75 mm
Średnica wbudowania	75 mm
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie