

# Sterownik roletowy, dwuprzyciskowy STR-1 napięcie 230V AC

dwuprzyciskowy; Un=230V AC ; 8A ; montaż w puszcze podtynkowej 760



## Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 5908312593300  |
| Nazwa producenta          | F&F FILIPOWSKI |
| ID produktu wg producenta | STR-1          |
| Kraj pochodzenia          | Polska         |
| PKWiU                     | 31.20.31-50.00 |
| KGO                       | 0              |

## Opis ETIM

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                                        | Sterownik żaluzjowy (EC000615)                  |
| Grupa                                                        | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów                                       | Element podstawowy                              |
| Zintegrowany wyłącznik czasowy                               | Nie                                             |
| Z podłączeniem do czujnika jasności                          | Nie                                             |
| Przystosowany do czujnika wiatru                             | Nie                                             |
| Przystosowany do czujnika deszczu                            | Nie                                             |
| Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby                      | Nie                                             |
| Z programem astronomicznym                                   | Nie                                             |
| Wejście modułów dodatkowych                                  | Nie                                             |
| Z funkcją pamięci                                            | Tak                                             |
| Regulowany stopień nasłonecznienia                           | 0..0 lx                                         |
| Regulowany stopień detekcji zmierzchu                        | 0..0 lx                                         |
| Generator losowy                                             | Nie                                             |
| Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem | Nie                                             |
| Sposób montażu                                               | Montaż podtynkowy                               |
| Materiał                                                     | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                                            | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Bezhalogenowe                                                | Tak                                             |
| Wykończenie powierzchni                                      | Matowy                                          |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Kolor                     | Kolor naturalny |
| Przezroczysty             | Nie             |
| Stopień ochrony (IP)      | IP20            |
| Maksymalna moc łączeniowa | 300 W           |
| Napięcie znamionowe       | 230 V           |
| Zakres częstotliwości     | 0..0 Hz         |
| Sposób mocowania          | Inne            |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1032035 |
|--------|---------|