

Przełącznik bistabilny do montażu podtynkowego

Un=230V~ ; Io<10A ; montaż w puszcze podtynkowej 760



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312594062
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-402
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Głębokość wbudowania	20 mm
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Napięcie sterowania 1	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Znamionowy prąd załączania	8 A
Zakres napięcia zasilającego	230..230 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	1500 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	500 VA
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	5 A
Możliwa obsługa ręczna	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031728
--------	---------