

Przełącznik bistabilny z wyłącznikiem czasowym, na szynę DIN

Un=230V~ ; Io<16A ; montaż na szynie TH-35 ; z wyłącznikiem czasowym 1÷12min



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN | 5908312594079 |
| Nazwa producenta | F&F FILIPOWSKI |
| ID produktu wg producenta | BIS-413 |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| PKWiU | 31.20.25-00.20 |
| KGO | 0 |

Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Przełącznik impulsowy (EC000188) |
| Grupa | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Funkcja | Przełącznik elektroniczny |
| Sposób montażu | Szyna DIN |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
| Liczba styków zwiernych | 0 |
| Liczba styków rozwiernych | 0 |
| Liczba styków przełącznych | 1 |
| Napięcie sterowania 1 | 230..230 V |
| Rodzaj napięcia sterowania 1 | AC |
| Częstotliwość napięcia sterowania 1 | 50..50 Hz |
| Napięcie sterowania 2 | 0..0 V |
| Częstotliwość napięcia sterowania 2 | 0..0 Hz |
| Znamionowy prąd załączania | 5 A |
| Zakres napięcia zasilającego | 230..230 V |
| Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek | 600 W |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek | 300 VA |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) | 300 VA |

| | |
|--|--------|
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 200 VA |
| Możliwa obsługa ręczna | Nie |

Dodatkowe atrybuty produktu

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1031743 |
|--------|---------|