

Przewód sterowniczy BiT 1000®Power 5G35

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902956127211
Nazwa producenta	BITNER
ID produktu wg producenta	EM9097
Nazwa marki	Bitner

Opis ETIM

Klasa	Kabel teleinformatyczny (miedziany) (EC003249)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	35 mm²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	5
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polietylen (PE)
Identyfikacja żył	Kolor
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	31,2 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem	312 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia	312 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	187,2 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5..80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..80 °C
Kategoria	Brak
Do układania w ziemi	Tak
Odporność na promieniowanie UV	Tak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1011502
--------	---------