
Oprawa panel LED VALUE 600 36W 3600lm 4000K IP20 600x600 BACKLIGHT

Kwadratowe panelowe oprawy oświetleniowe, przeznaczone do montażu w zabudowie, 600 x 600 mm. Cechy produktu: Trwałość (L70/B50): do 50 tys. godzin (przy 25C). Rama z wytłaczanego aluminium. Dyfuzor z polistyrenu. Korzyści ze stosowania produktu: Oprawy niska cena, wysoka jakość. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 100 lm/W. Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność i zapewnia łatwą instalację. Obszar zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Biura, sale konferencyjne. Recepcje, hole, korytarze, windy. Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 600 x 600 mm. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu. Stateczniki zewnętrzne w zestawie. Wsporniki zabezpieczające w zestawie.





Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075392380
Alt. ID produktu	4058075392397
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075392380
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	PANEL VALUE 600
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Biały

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj rastra	Matowy
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	170..170 mA
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz DALI	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	30000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP40
Odporność udarowa	IK02
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-10..45 °C
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	36 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	3600 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Skuteczność świetlna oprawy	100 lm/W
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	595 mm
Wysokość/głębokość	35 mm
Długość	595 mm
Długość wbudowania	580,0 mm
Szerokość wbudowania	580,0 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	50,0 mm

Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075392380

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075392397

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1190014