

## Rura giętka karbowana ø 20/14.5PVC PIL/50 metrów/320 N

Rury giętke karbowane RKLK z PVC modyfikowanego przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (strychy, poddasza) oraz w instalacjach prowadzonych na zewnątrz budynków pod warunkiem prowadzenia instalacji w brzdach pod tynkiem. Najczęstsze zastosowanie typu RKLK do prowadzenia instalacji w budownictwie suchym, ściany i sufity podwieszane (gips-karton), poddasza.



### Informacje ogólne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907760071859       |
| Nazwa producenta          | ELEKTROPLAST STRÓŻA |
| ID produktu wg producenta | 05.21               |
| Seria produktu            | RURY KARBOWANE PVC  |
| Kraj pochodzenia          | Polska              |
| Odwrotne obciążenie       | Nie                 |
| PKWiU                     | 22.21.29.0          |
| KGO                       | 0                   |

### Opis ETIM

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa                          | Wąż karbowany z tworzywa sztucznego (EC001175) |
| Grupa                          | Węże ochronne i osłonowe (EG000003)            |
| Średnica nominalna             | 20 mm                                          |
| Rozmiar nominalny w calach     | Inne                                           |
| Średnica zewnętrzna            | 20 mm                                          |
| Średnica wewnętrzna            | 14,5 mm                                        |
| Materiał                       | Polichlorek winylu (PVC)                       |
| Wytrzymałość na ściskanie      | 320 N                                          |
| Zakres temperatury pracy       | -25..60 °C                                     |
| Stopień ochrony (IP)           | Inne                                           |
| Ognioodporność zgodnie z UL94  | HB                                             |
| Odporność na promieniowanie UV | Nie                                            |
| Olejoodporność                 | Tak                                            |
| Kolor                          | Szary                                          |
| Materiał osłony                | Bez osłony                                     |
| Rozprzestrzeniające płomień    | Tak                                            |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Podatność na zginanie           | Elastyczny/giętki |
| Z rozcięciem wzdłużnym          | Nie               |
| Zamykane (dwuczęściowe)         | Nie               |
| Bezhalogenowe                   | Nie               |
| Certyfikat DIN EN 61386-23      | Nie               |
| Certyfikat UR                   | Nie               |
| Certyfikat Vd TÜV/GGVS          | Nie               |
| Certyfikat CSA                  | Nie               |
| Certyfikat LUL/british standard | Nie               |
| Certyfikat Lloyd's Register TA  | Nie               |
| Certyfikat UTAC                 | Nie               |
| Certyfikat DIN 5510             | Nie               |
| Certyfikat NF F 16-101          | Nie               |
| Z pilotem                       | Nie               |
| Powłoka wewnętrzna poślizgowa   | Nie               |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1024276 |
|--------|---------|