


## Rura sztywna RSO 40 odgromowa 3 M szara

Rury sztywne RSO odgromowe z PVC przeznaczone są do izolowania przewodów odprowadzających zewnętrznego LPS (Lightning Protection System), w szczególności przy prowadzeniu zwodu na/lub elewacjach palnych np. (drewno, styropian). Są odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego.



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907760078636
Nazwa producenta	ELEKTROPLAST STRÓŻA
ID produktu wg producenta	06.53
Seria produktu	SYSTEM ODGROMOWY
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	22.21.29.0
KGO	0

### Opis ETIM

Klasa	Rura elektroinstalacyjna z tworzywa sztucznego (EC001174)
Grupa	Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002)
Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Bezhalogenowe	Nie
Wykonanie trudnopalne	Tak
Podatność na zginanie	Sztywny
Z mufą	Nie
Klasa odporności na ściskanie	Średnie (Klasa 3)
Odporność uderowa	Średnie (Klasa 3)
Montaż podtynkowy	Tak
Montaż natynkowy	Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie	Tak
Do ścian pustych	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Instalacja maszyn i urządzeń	Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)	Tak
Instalacja zewnętrzna	Tak

Do układania w ziemi	Tak
Średnica wewnętrzna	34 mm
Średnica zewnętrzna	40 mm
Zakres temperatur pracy	-25..60 °C
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	Nie
Kolor	Szary

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1024349
--------	---------