

Kolanko sztywne dwukielichowe wtryskowe 28 białe wtryskowe

Kolanka sztywne ZK dwukielichowe wtryskowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur sztywnych typu RL, RS pod kątem 90°. Kolanka produkowane są z twardego granulatu PVC odpornego na promieniowanie UV.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907760076922
Nazwa producenta	ELEKTROPLAST STRÓŻA
ID produktu wg producenta	09.38
Seria produktu	OSPRZĘT DO RL, RS
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	22.21.29.0
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Kolanko do kablowych rur osłonowych (EC001493)
Grupa	Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Polichlorek winylu (PVC)
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Powierzchnia polerowana	Tak
Kolor	Biały
Model	Sztywny
Model/kształt/forma	Gładka zewnętrznie i wewnętrznie
Średnica wewnętrzna	28 mm
Średnica zewnętrzna	28 mm
Kąt łuku	90 °
Bezhalogenowe	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1024459
--------	---------