

Rozdzielnica podtynkowa SRp-24 (N+PE)

Rozdzielnice wykonane są z tworzywa sztucznego.

Napięcie izolacji Uni -500V ,II klasa izolacji Napięcie robocze Unr-400V ,Prąd znamionowy 100A.

Zgodnie z normą PN-EN 62208-2011 Przystosowane są do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Rozdzielnice posiadają obudowę zamkniętą skrzynkową oraz przystosowane są do plombowania. W bocznych częściach obudowy posiadają przetłoczenia dla łatwego wprowadzenia przewodów bądź rurek instalacyjnych. Rozdzielnice zaopatrzone są w etykiety opisowe. Posiadają również listwy zaciskowe N+PE. Elementem montażowym w rozdzielnicy jest wspornik TH 35/7,5 (Euroszyna), pozwalający na zamontowanie zabezpieczeń nadmiarowo - prądowych, wyłączników różnicowo - prądowych oraz innych aparatów elektrycznych. Zgodnie z obowiązującymi normami rozdzielnice należy umieszczać na trudnopalnych ścianach przez osoby odpowiednio wykwalifikowane.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5903978376243
Alt. ID produktu	2.5
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	2.5
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.12.31.0
KGO	0
Kod celný	85381000

Opis ETIM

Klasa	Szafka rozdzielcza (EC000214)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	12
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie pokrywy	Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wysokość	298 mm
Szerokość	104 mm
Głębokość	74 mm
Głębokość wbudowania	71 mm

Głębokość wewnętrzna	71 mm
Szyna DIN	Nie
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Tak
Kolor	Biały
Numer RAL	9003
Stopień ochrony (IP)	IP40
Z zamkiem	Nie
Rodzaj zamknięcia	Przycisk

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1023647
--------	---------