


## Przewód przyłączeniowy W-2T H05RR-F 3x1,0 (guma)czarny

Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,0 (guma)



### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5901769012417          |
| Alt. ID produktu          | 51.903                 |
| Nazwa producenta          | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK |
| ID produktu wg producenta | 51.903                 |
| KGO                       | 0                      |
| Kod celny                 | 85444290               |

### Opis ETIM

|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                 | Przewód zasilający (EC001576)                              |
| Grupa                                                 | Baterie, akumulatory, ładowarki, kable sieciowe (EG000053) |
| Połączenie 1                                          | Wtyczka ze stykiem ochronnym, kątowna                      |
| Połączenie 2                                          | Inne                                                       |
| System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji | Tak                                                        |
| Liczba żył                                            | 3                                                          |
| Znamionowy przekrój żyły                              | 1 mm <sup>2</sup>                                          |
| Długość                                               | 3 m                                                        |
| Materiał powłoki zewnętrznej                          | Guma                                                       |
| Odporność temperaturowa                               | -25..60 °C                                                 |
| Prąd znamionowy                                       | 10 A                                                       |
| Napięcie znamionowe                                   | 250..250 V                                                 |
| Zakres częstotliwości                                 | 50..60 Hz                                                  |
| Kolor powłoki/izolacji                                | Czarny                                                     |
| Przewód spiralny                                      | Nie                                                        |
| Z przewodem ochronnym                                 | Tak                                                        |
| Stopień ochrony (IP)                                  | IP20                                                       |
| Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)                | Nie                                                        |
| Z wyłącznikiem (na kablu)                             | Nie                                                        |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                       | 7 mm                                                       |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1023904 |
|--------|---------|