

Złączka PC 252M (2 przewody)

Szybkozłączki typu PC służą do łączenia przewodów o średnicy od 1 do 2,5mm. Zastosowanie szybkozłązek eliminuje konieczność użycia dodatkowych narzędzi, lutowania, skręcania itp. przewodów, znacznie skraca również czas wykonania instalacji elektrycznej. Wykonane są z przezroczystego, samogasnącego tworzywa spełniającego normę UL 94V-2 (zapewniającą bardzo dobrą widoczność miejsc styku). Dostępne są następujące typy: ? PC252-CL - do połączenia dwóch przewodów (1-2,5mm??) ? PC253-CL - do połączenia trzech przewodów (1-2,5mm??) ? PC254-CL - do połączenia czterech przewodów (1-2,5mm??) ? PC255-CL - do połączenia pięciu przewodów (1-2,5mm??) ? PC258-CL - do połączenia ośmiu przewodów (1-2,5mm??)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905548284651
Alt. ID produktu	39.22
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	39.22
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Złączka bezśrubowa (EC000446)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Liczba zacisków	2
Przekrój nominalny	1..2,5 mm ²
Średnica kabla	1,12..1,78 mm
Z dźwigniami blokującymi	Nie
Kolor	Czerwony
Napięcie znamionowe	450 V
Prąd znamionowy	24 A
Do przewodów sztywnych (druć)	Tak
Do przewodów elastycznych (linka)	Nie
Do przewodów wielożyłowych	Tak
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową	1..2,5 mm ²