


## Transformator napięcia 24V 160VA

Transformator napięcia 24V 160VA. Gama produktów: Phaseo Economic - Moc znamionowa w VA: 160 VA - napięcie wejściowe: 230 V AC faza do fazy, zacisk(i): L1-L2, 230 V AC jednofazowy, zacisk(i): N-L1 - uzwojenie wtórne: pojedynczy - pokrywa ochronna: bez - temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: -20...40 °C.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389119400794                                      |
| Alt. ID produktu          | ABT7ESM016B                                        |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | ABT7ESM016B                                        |
| Nazwa marki               | Telemecanique                                      |
| Seria produktu            | Zasilacze modułowe, impulsowe, transformatory Phas |
| PKWiU                     | 27.11.42.0                                         |

### Opis ETIM

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                      | Transformator jednofazowy (EC002486)  |
| Grupa                                      | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Wykonany jako transformator bezpieczeństwa | Tak                                   |
| Wykonany jako transformator separacyjny    | Tak                                   |
| Wykonany jako autotransformator            | Nie                                   |
| Napięcie pierwotne 1                       | 230..230 V                            |
| Napięcie pierwotne 2                       | 0..0 V                                |
| Napięcie pierwotne 3                       | 0..0 V                                |
| Napięcie pierwotne 4                       | 0..0 V                                |
| Napięcie pierwotne 5                       | 0..0 V                                |
| Napięcie pierwotne 6                       | 0..0 V                                |
| Napięcie pierwotne 7                       | 0..0 V                                |
| Napięcie pierwotne 8                       | 0..0 V                                |
| Napięcie pierwotne 9                       | 0..0 V                                |
| Napięcie pierwotne 10                      | 0..0 V                                |
| Napięcie wtórne 1                          | 24..24 V                              |
| Napięcie wtórne 2                          | 0..0 V                                |
| Napięcie wtórne 3                          | 0..0 V                                |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Napięcie wtórne 4                             | 0..0 V |
| Napięcie wtórne 5                             | 0..0 V |
| Napięcie wtórne 6                             | 0..0 V |
| Napięcie wtórne 7                             | 0..0 V |
| Napięcie wtórne 8                             | 0..0 V |
| Napięcie wtórne 9                             | 0..0 V |
| Napięcie wtórne 10                            | 0..0 V |
| Znamionowa moc pozorna                        | 160 VA |
| Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 | B      |
| Odporność na zwarcie                          | Nie    |
| Względne napięcie zwarcia                     | 9 %    |
| Szerokość                                     | 97 mm  |
| Wysokość                                      | 104 mm |
| Głębokość                                     | 92 mm  |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP20   |
| Rdzeń toroidalny                              | Nie    |
| Do montażu PCB                                | Nie    |
| Wersja modułowa                               | Nie    |
| Materiał żyły                                 | Inne   |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389119400794 |
|-------------------------|---------------|