

Przełącznik bistabilny, podtynkowy z wyłącznikiem czasowym, do podświetlanych przycisków

Un=230V~ ; Io<10A ; montaż w puszcze podtynkowej 60 ; z wyłącznikiem czasowym 1÷15min, przełącznik inrush 160A/20ms



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312598305
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-410
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Głębokość wbudowania	20 mm
Liczba styków rozwiernych	1
Napięcie sterowania 1	100..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Znamionowy prąd załączania	8 A
Zakres napięcia zasilającego	100..230 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	3000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	750 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)	8 A

Możliwa obsługa ręczna	Nie
------------------------	-----

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031733
--------	---------