

przetwornik pomiaru napięcia, trójfazowy, z wyjściem MODBUS RTU

Moduł dokonuje ciągłego pomiaru wartości wejściowych napięć (trójfazowego napięcia prądu przemiennego lub obwodów napięciowych prądu stałego). Wartości wejściowych napięć można odczytać poprzez port RS485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Wszystkie parametry komunikacji i wymiany danych są ustawione fabrycznie. Wyjątkiem jest adres sieciowy modułu, który ustawiamy za pomocą przełącznika wielopozycyjnego umieszczonego pod elewacją czołową modułu. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx. Przetwornik dokonuje pomiaru wartości skutecznej napięcia TrueRMS, co gwarantuje dużą dokładność pomiaru również przy przebiegach odkształconych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312595311
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	MAX-MB-3U-1
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przetwornik pomiarowy napięcia (EC002477)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Wartość początkowa zakresu pomiarowego napięcia	0 V
Wartość końcowa zakresu pomiarowego napięcia	285 V
Częstotliwość prądu znamionowego	50 Hz

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1110350
--------	---------