


Sterownik załączania rezerwy, sieć 3 i 4-przewodowa, 24÷ 450V AC, I_{max}<16A

- kontrola obecności faz; kontrola kolejności faz; kontrola asymetrii faz;
- monitoring minimalnego i maksymalnego napięcia fazowego;
- sterowanie stycznikami lub łącznikami z napędem silnikowym;
- kontrola stanu styczników;
- monitoring działania wyłączników nadprądowych;
- ochrona odbiorników przed napięciem powyżej 400 V;
- programowa i elektryczna blokada przed jednoczesnym załączeniem styczników;
- separowane wyjścia sygnalizacyjne i alarmowe;
- zdolność do pracy z zewnętrznego źródła zasilania;
- praca w zakresie napięć od 24 do 450 V;
- zastosowanie w obwodach 1-fazowych;
- automatyczne włączenie zasilania rezerwowego zgodnie z określonym algorytmem;
- ustawienie czasu pracy systemu załączania rezerwy po wyłączeniu i przywróceniu zasilania głównego;
- ręczna kontrola urządzeń wykonawczych;
- wskazania obecności i poprawności napięć wejściowych;
- wskaźniki stanu ("on", "off", "failure") urządzeń wykonawczych;
- programowa blokada przed jednoczesnym załączeniem styczników



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431671512
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	SZR-278
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 50 Hz	24..450 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Tak
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Tak
Kontrola asymetrii faz	Tak
Zakres pomiarowy napięcia	150..270 V

Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	60 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	60 s
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	4
Liczba styków przełącznych	0
Szerokość	105 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1155980
--------	---------