

Przełącznik czasowy, styk: 2xNO/NC 12V AC/DC

Przełączniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).

uniwersalny ; zakres czasowy 0,1s÷576h ; Un=12V ACDC ; Io<2×8A ; montaż na szynie TH-37



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312598152
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	PCU-510-12V
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik czasowy (instalacja modułowa) (EC001669)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Zasada działania	Analogowy wielofunkcyjny
Funkcja	Wielofunkcyjność
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/minuty
Pierwszy przedział czasowy	0,1..0,1
Jednostka drugiego przedziału czasowego	Minuty/godziny
Drugi przedział czasowy	576..576
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków przełącznych	2
Napięcie sterowania 1	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	0..0 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	10 A
Zdolność łączeniowa dla żarówek	1100 W
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650 VA

Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	500 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych	650 VA

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1204234
--------	---------