

Przełącznik bistabilny z pamięcią, montaż na szynie DIN, 24V AC/DC

Un=24V AC/DC ; Io<16A ; montaż na szynie TH-35

No image
available

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431671499
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-411M-24V
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	70 mm
Napięcie sterowania 1	9..30 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Znamionowy prąd załączania	0,005 A
Zakres napięcia zasilającego	9..30 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	800 VA
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	16 A
Możliwa obsługa ręczna	Nie