

Sterownik kaskadowy - schodowy 9-30V DC 4A do puszki Ø 60

Un=9-30 V DC, Uwy=9-30V DC, wejścia sterownicze (IN, CEN, OUT) I_{max}= 4 A.
Z funkcją załączania sekwencyjnego KASKADA.

Automat AS-225 jest sterownikiem dedykowanym do budowy systemu wielopunktowego sterowania oświetlenia schodowego



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431670171
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	AS-225
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Automat schodowy (EC000297)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Elektroniczny
Sposób montażu	Inne
Głębokość wbudowania	20 mm
Napięcie sterowania 1	9..30 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	DC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Znamionowy prąd załączania	4 A
Opóźnienie wyzwiania	0..0 min
Układ połączeń	4 przewodowa
Ostrzeżenie przed wyłączeniem	Brak
Zakres napięcia zasilającego	0..0 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	800 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	150 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	250 VA