


Ściemniacz z nadajnikiem dwukanałowym-Long Range

rH-D1S2 LR jest połączeniem ściemniacza i dwóch wejść stykowych. Moduł steruje odbiornikiem AC 230V. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Moduł posiada dwa wejścia do podłączenia dwóch monostabilnych styków bezpotencjałowych oraz jedno wejście do podłączenia odbiornika. Obciążenie wejścia mocy może być rezystancyjne (lampy żarowe), indukcyjne (silniki AC i transformatory) i pojemnościowe (lampy jarzeniowe).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312598039
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	rH-D1S2-LR
Nazwa marki	F&Home RADIO
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Człon wykonawczy ściemniacza do systemów magistralnych (EC001094)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Model	Człon wykonawczy ściemniacza
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Ze złączem magistrali	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Tak
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba wyjść	2
Dostępna moc dodatkowa	Nie
Rodzaj obciążenia	Pojemnościowe
Maksymalny prąd sterowania	2000 mA
Zakres napięcia	85..230 V

Możliwa praca równoległa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20