

Stacja bramowa natynkowa dwuabonentowa

dwuabonentowa stacja bramowa. Estetyczna, wandaloodporna obudowa z daszkiem. Panel posiada podświetlany szyld na nazwiska abonentów oraz przyciski wywołania. Kamera doświetlana jest diodami LED umieszczonymi w listwie poziomej. Montaż natynkowy FUNKCJE: 2 abonentowa stacja bramowa Przetwornik obrazu CCD kolor Kąt widzenia obiektywu: ok. 60° Obiektyw 4,2mm Rozdzielczość: 42 0 linii Podświetlenie: 6 diod LED światło białe Zasilanie: z monitora Obudowa: utwardzony stop aluminium Montaż: natynkowy Podświetlany przycisk wybierania i szyldy na nazwisko Wymiary: 97x130x43mm

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312590040
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	KK-02
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Kamera zewnętrzna do komunikacji wideo/domofonowej (EC001104)
Grupa	Technika łączności / komponenty i systemy (EG000036)
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Sposób instalacji	Inne
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	Srebro