

**Seria Z  
ZNT 10S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZNT 10S                                                                                                                                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1739560000</a>                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie  | Seria Z, Instalacyjna pigtrowa listwa zaciskowa, Rzędowa listwa zaciskowa do przewodów neutralnych, Przekrój pomiarowy: 10 mm <sup>2</sup> , złącze sprężynowe, niebieski, montaż bezpośredni |
| GTIN (EAN) | 4008 19095 7025                                                                                                                                                                               |
| Ilość      | 25 Szt.                                                                                                                                                                                       |

**Seria Z  
ZNT 10S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                  |            |
|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 10 mm   | Szerokość (cale) | 0,394 inch |
| Wysokość                   | 86,5 mm | Wysokość (cale)  | 3,406 inch |
| Głębokość                  | 49,5 mm | Głębokość (cale) | 1,949 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 50 mm   | Masa netto       | 33,48 g    |

**Temperatury**

|                                                                         |                          |                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.                                         | 55 °C                    | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania<br>długotrwała temperatura użytkowa,<br>maks. | -25 °C...55 °C<br>120 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |

**Złączki rozłączalne**

do szyny zbiorczej N 10 x 3 mm

**dalsze dane techniczne**

|                     |                    |                                          |                 |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | otwarte strony                           | z prawej strony |
| rodzaj montażu      | wciskany           | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie             |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |           |
|-------------------------|-------|--------|-----------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | niebieski |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |           |

**dane znamionowe**

|                                           |                    |                                                 |                                     |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Przekrój pomiarowy                        | 10 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                             | 400 V                               |
| Prąd znamionowy                           | 57 A               | Normy                                           | Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 0,56 mΩ            | Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,82 W                              |
| Znamionowe napięcie udarowe               | 6 kV               | Stopień zanieczyszczenia                        | 3                                   |

**dane znamionowe wg CSA**

|                               |       |                              |                |
|-------------------------------|-------|------------------------------|----------------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 6 AWG | Min. przekrój przewodu (CSA) | 16 AWG         |
| Napięcie rozm. B (CSA)        | 300 V | Napięcie rozm. C (CSA)       | 300 V          |
| Napięcie rozm. D (CSA)        | 300 V | Nr certyfikatu (CSA)         | 200039-1152892 |
| Prąd Gr B (CSA)               | 55 A  | Prąd Gr C (CSA)              | 55 A           |
| Prąd Gr D (CSA)               | 10 A  |                              |                |

**dane znamionowe wg UL**

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie rozm. C (cURus)                     | 600 V  | Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693 |
| Prąd rozm. C (cURus)                         | 55 A   | Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 6 AWG  |
| Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 16 AWG | Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)   | 6 AWG  |
| Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)   | 16 AWG |                                              |        |

**Seria Z  
ZNT 10S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****parametry systemu**

|                                 |                                                                                                         |                              |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze sprężynowe, Z przyłączem szyny zbiorczej, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca   | Tak |
| Liczba potencjałów              | 1                                                                                                       | liczba poziomów              | 1   |
| liczba zacisków na poziom       | 1                                                                                                       | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                                                                     | Przyłącze PE                 | Nie |
| Szyna                           | TS 35                                                                                                   | Funkcja N                    | Tak |
| Funkcja PE                      | Nie                                                                                                     |                              |     |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                                                                                                  |              |                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 18 mm        | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 16 mm²            |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 1,5 mm²      | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 10 mm²            |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 1,5 mm²      | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 10 mm²            |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 1,5 mm²      | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 10 mm²            |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.                                             | 1,5 mm²      | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 16 mm²            |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 1,5 mm²      | Rodzaj przyłącza                                                                                  | złącze sprężynowe |
| Wielkość ostrza                                                                                  | 1,0 x 5,5 mm | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 16 mm²            |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 1,3 mm²      | kierunek podłączenia                                                                              | ukośnie           |
| liczba przyłączy                                                                                 | 1            | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 16            |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                      | AWG 6        | sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                | A6                |

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001329    | ETIM 7.0   | EC001329    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-25 | eClass 9.1 | 27-14-11-25 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-25 | UNSPSC     | 30-21-18-11 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EAC certificate</a><br><a href="#">DE_PT1103_20160418_1369_ISSUE01.pdf</a><br><a href="#">Declaration of Conformity Terminals</a> |
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                                                           |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                          |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                                               |

Data sporządzenia 9 września 2020 18:35:34 CEST

**Seria Z**  
**ZNT 10S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa [Safety Information](#)

**Seria Z**  
**ZNT 10S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



**Seria Z  
ZNT 10S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****Pręty****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | SSCH 10X3X1000 CU/SN       | Wykonanie                        |
| Nr zam.    | <a href="#">0348900000</a> | Akcesoria, Szyna zbiorcza, miedź |
| GTIN (EAN) | 4008190024802              |                                  |
| Ilość      | 1 m                        |                                  |

**neutralna**

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |

**Seria Z  
ZNT 10S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria****Trzymacze****Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | ZEW 35/2                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">8630740000</a> | Seria Z, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                   |
| Typ        | ZEW 35                     | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">9540000000</a> | Seria Z, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                   |

**ZQV 10****Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | ZQV 10/2                   | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1739680000</a> | Akcesoria, łącznik poprzeczny, 57 A |
| GTIN (EAN) | 4008190957131              |                                     |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                                     |

**Seria Z  
ZNT 10S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****Przyłącza szyny zbiorczej****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZB 4G GN/GE                | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0322160000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190014278              | Jarzmo, PA, zielony / żółty, Przepust                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 4/6K BL                 | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0565480000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190086831              | Jarzmo, PA, niebieski, Przepust                                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 4K BL                   | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0475380000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190010942              | Jarzmo, PA, niebieski, Przepust                                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 35/M6X16                | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0266500000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190102814              | Jarzmo, Przepust                                                    |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 4/6K GE/GN              | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0565460000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190032609              | Jarzmo, PA, zielony / żółty, Przepust                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 4G SW                   | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0322110000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190189310              | Jarzmo, PA, czarny, Przepust                                        |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 4G BL                   | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0322180000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190050504              | Jarzmo, PA, niebieski, Przepust                                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 16K BL                  | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502880000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190014186              | Jarzmo, PA, niebieski, Przepust                                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 16K SW                  | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502810000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190332563              | Jarzmo, PA, czarny, Przepust                                        |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 4/6                     | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0566700000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190188412              | Jarzmo, Przepust                                                    |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |



**Seria Z**  
**ZNT 10S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZB 4                       | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0316500000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190061999              | Jarżmo, Przepust                                                    |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 4K SW                   | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0475310000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190008406              | Jarżmo, PA, Przepust                                                |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 16 ZKSC                 | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0316600000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190145989              | Jarżmo, Przepust                                                    |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 35K SW M6X16            | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502610000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190332587              | Jarżmo, PA, czarny, Przepust                                        |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 4K GG HENSEL            | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1824560000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4032248330973              | Jarżmo, PA, zielony / żółty, Przepust                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 35K BL M6X16            | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502680000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190004385              | Jarżmo, PA, niebieski, Przepust                                     |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 35K GE/GN M6X16         | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502660000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190052294              | Jarżmo, PA, zielony / żółty, Przepust                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 4K GE/GN                | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0475360000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190188047              | Jarżmo, PA, zielony / żółty, Przepust                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 16K GE/GN               | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502860000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190188795              | Jarżmo, PA, zielony / żółty, Przepust                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |

**Seria Z  
ZNT 10S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****Płyty mocujące****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZHP S SO                   | Wykonanie                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1808280000</a> | Seria Z, Płyta montażowa                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248280513              |                                                             |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                             |
| Typ        | PHP PDL SO                 | Wykonanie                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1837080000</a> | Seria P, Płyta zamykająca, Płyta montażowa, niebieski, 3 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248418800              |                                                             |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                             |
| Typ        | ZHP S                      | Wykonanie                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1808290000</a> | Seria Z, Płyta montażowa                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248280520              |                                                             |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                             |
| Typ        | PHP PDL                    | Wykonanie                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1837090000</a> | Seria P, Płyta zamykająca, Płyta montażowa, niebieski, 3 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248409891              |                                                             |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                             |

**Płytki zamykające****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZAP ZDU10/16S              | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1739660000</a> | Seria Z, Płyta zamykająca |
| GTIN (EAN) | 4008190957117              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |

## Seria Z ZNT 10S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Wkrętaki z końcówką płaską

Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD  
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO  
2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish



### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 1.0X5.5X150            | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">9008350000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 150 |
| GTIN (EAN) | 4032248056316              | mm, Grubość końcówki (A): 1 mm                                 |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                                                |