

**Seria Z**  
**ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V                                                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1763220000</a>                                                                                                 |
| Wykonanie  | Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobłękitny, montaż bezpośredni |
| GTIN (EAN) | 4032248109814                                                                                                              |
| Ilość      | 25 Szt.                                                                                                                    |

**Seria Z**  
**ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 5,1 mm  | Szerokość (cale) | 0,201 inch |
| Wysokość   | 95 mm   | Wysokość (cale)  | 3,74 inch  |
| Głębokość  | 98 mm   | Głębokość (cale) | 3,858 inch |
| Masa netto | 23,24 g |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                        |        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 55 °C          | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |                                        |        |

**Dane pomiarowe PE**

|             |     |
|-------------|-----|
| Funkcja PEN | Nie |
|-------------|-----|

**Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)**

przekrój przyłącza przewodu,  
 cienkodrutowe z końcówką kablową DIN  
 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 2,5 mm<sup>2</sup>

**dalsze dane techniczne**

|                                          |                    |                            |          |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| Wskazówka montażowa                      | montaż bezpośredni | liczba identycznych złączy | 1        |
| otwarte strony                           | z prawej strony    | rodzaj montażu             | wciskany |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie                |                            |          |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

**dane znamionowe**

|                                           |                     |                                                 |               |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Przekrój pomiarowy                        | 2,5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                             | 250 V         |
| napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego | 400 V               | Prąd znamionowy                                 | 6,3 A         |
| prąd przy maks. przewodzie                | 6,3 A               | Normy                                           | IEC 60947-7-3 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ             | Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,77 W        |
| Znamionowe napięcie udarowe               | 6 kV                | Stopień zanieczyszczenia                        | 3             |

**dane znamionowe wg CSA**

|                               |                |                              |        |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG         | Min. przekrój przewodu (CSA) | 26 AWG |
| Nr certyfikatu (CSA)          | 154685-1142891 |                              |        |

**Seria Z**  
**ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****dane znamionowe wg UL**

|                                           |        |                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| Nr certyfikatu (UR)                       | E60693 | Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) | 12 AWG |
| Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) | 26 AWG | Wielkość przewodu Field wiring max (UR)   | 12 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring min (UR)   | 26 AWG |                                           |        |

**parametry systemu**

|                                 |                                                                                                                                          |                              |     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze sprężynowe,<br>element bezpiecznikowy,<br>Z przyłączem PE, z LED,<br>do poprzecznych złącz<br>wtykowych, wolne z jednej<br>strony | niezbędna płyta zamykająca   |     |
| Liczba potencjałów              | 2                                                                                                                                        |                              | Tak |
| liczba zacisków na poziom       | 2                                                                                                                                        | liczba poziomów              | 2   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                                                                                                      | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| Szyna                           | TS 35                                                                                                                                    | Przyłącze PE                 | Tak |
| Funkcja PE                      | Tak                                                                                                                                      | Funkcja N                    | Nie |
|                                 |                                                                                                                                          | Funkcja PEN                  | Nie |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                                                                                                  |                      |                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 10 mm                | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Rodzaj przyłącza                                                                                  | złącze sprężynowe   |
| Wielkość ostrza                                                                                  | 0,6 x 3,5 mm         | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0,13 mm <sup>2</sup> | kierunek podłączenia                                                                              | ukośnie             |
| liczba przyłączy                                                                                 | 5                    | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 26              |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                      | AWG 12               | sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                | A3                  |

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0   | EC000899    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-16 | eClass 9.1 | 27-14-11-16 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-16 | UNSPSC     | 30-21-18-11 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## Seria Z ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">EAC certificate</a><br><a href="#">DE_PT1103_20160418_1121_ISSUE01.pdf</a><br><a href="#">Declaration of Conformity Terminals</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                                                                                                                                                                            |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                   |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">Instruction sheet</a>                                                                                                                                   |

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | <a href="#">Safety Information</a> |
|--------------------------------|------------------------------------|

## Seria Z ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Akcesoria

### Trzymacze



#### Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | ZEW 35/2                   | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">8630740000</a> | Seria Z, Trzymacz          |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                            |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                            |
| Typ        | ZST 1                      | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1269070000</a> | Akcesoria, Nośnik zbiorczy |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |                            |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                            |
| Typ        | ZEW 35                     | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">9540000000</a> | Seria Z, Trzymacz          |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                            |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                            |

### Trzymacz



#### Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | EW 35 GR 7032              | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">0383530000</a> | Akcesoria, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                     |
| Typ        | EW 35/SCHA/M3              | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">0258660000</a> | Akcesoria, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                     |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                     |
| Typ        | EW 35                      | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">0383560000</a> | Akcesoria, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                     |

**Seria Z**  
**ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Akcesoria****ZQV 2.5N****Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/7 GE              | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693850000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683              |                                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 GE             | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693880000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720              |                                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 GE              | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693810000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645              |                                   |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 GE              | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693820000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652              |                                   |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 GE              | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693840000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676              |                                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 GE              | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693800000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621              |                                   |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 GE              | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693870000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706              |                                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 GE              | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693860000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690              |                                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 GE             | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693890000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737              |                                   |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 GE             | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1909000000</a> | Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613              |                                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                   |

## Seria Z ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/5 GE              | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1693830000</a> | Seria Z, Łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669              |                                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                   |

## Trzymacze



### Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | WEW 35/1                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">1059000000</a> | Seria W, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                   |

  

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | WEW 35/2                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">1061200000</a> | Seria W, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                   |

## Wtyk kontrolny



### Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | PS 2.3 RT                  | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">0180400000</a> | Akcesoria, Wtyk kontrolny |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |

**Seria Z**  
**ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

**Akcesoria****Bezpieczniki****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | G 20/0.25A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0430500000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190153991              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/1.60A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0430800000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190031503              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/5.00A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0431300000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190185381              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/2.50A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0431000000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190085513              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/0.63A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0439000000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190131210              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/0.20A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0430400000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190152383              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/0.50A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0430600000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/2.00A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0430900000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190123567              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/6.30A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0431400000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190086053              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/0.10A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0430300000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190077174              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |

**Seria Z**  
**ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | G 20/3.15A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0431100000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190012977              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/4.00A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0431200000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190022983              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |
| Typ        | G 20/1.00A/F               | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0430700000</a> | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              |                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                 |

**druk specjalny**


Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                               |

**Seria Z**  
**ZDL 2.5/SI/DU/PE LD250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Akcesoria****Wkrętaki z końcówką płaską**

Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD  
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO  
2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">9008330000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              | mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm                               |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                                                |

**Płytki zamykające****Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny  
system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów  
przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność  
tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZAP ZDL2.5                 | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1720910000</a> | Seria Z, Płyta zamykająca |
| GTIN (EAN) | 4008190398880              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |