

## Seria Z ZPE 6 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Okablowanie instalacji budynkowych

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ZPE 6 S                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1808350000</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248280582              |
| Ilość      | 100 Szt.                   |

**Seria Z  
ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |          |                  |            |
|----------------------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 8,1 mm   | Szerokość (cale) | 0,319 inch |
| Wysokość                   | 65,5 mm  | Wysokość (cale)  | 2,579 inch |
| Głębokość                  | 49,2 mm  | Głębokość (cale) | 1,937 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 50,09 mm | Masa netto       | 21,72 g    |

**Temperatury**

|                                                                         |                          |                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.                                         | 55 °C                    | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania<br>długotrwała temperatura użytkowa,<br>maks. | -25 °C...55 °C<br>120 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |

**Dane pomiarowe PE**

|             |     |
|-------------|-----|
| Funkcja PEN | Nie |
|-------------|-----|

**Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)**

przekrój przyłącza przewodu,  
 cienkodrutowe z końcówką kablową DIN  
 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 6 mm<sup>2</sup>

**Złączki rozłączalne**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| do szyny zbiorczej N | 10 x 3 mm |
|----------------------|-----------|

**dalsze dane techniczne**

|                     |                    |                                          |                 |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | otwarte strony                           | z prawej strony |
| rodzaj montażu      | wciskany           | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie             |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |                 |
|-------------------------|-------|--------|-----------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | zielony / żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |                 |

**dane znamionowe**

|                                           |                   |                                                   |               |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Przekrój pomiarowy                        | 6 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                               | 400 V         |
| napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego | 400 V             | Normy                                             | IEC 60947-7-2 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ           | Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x   | 1,31 W        |
| Znamionowe napięcie udarowe               | 6 kV              | znamionowe napięcie udarowe do złącza sąsiedniego | 6 kV          |
| Stopień zanieczyszczenia                  | 3                 |                                                   |               |

**Seria Z**  
**ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

**Dane techniczne****parametry systemu**

| Wykonanie                       | Złącze sprężynowe, Z przyłączem PE, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Liczba potencjałów              | 1                                                         | liczba poziomów              |
| liczba zacisków na poziom       | 2                                                         | Liczba potencjałów w rzędzie |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                       | Przyłącze PE                 |
| Szyna                           | TS 35                                                     | Funkcja N                    |
| Funkcja PE                      | Tak                                                       | Funkcja PEN                  |
|                                 |                                                           | Tak                          |
|                                 |                                                           | 1                            |
|                                 |                                                           | Tak                          |
|                                 |                                                           | Nie                          |
|                                 |                                                           | Nie                          |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                                                                                                  |                     |                                                                                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 12 mm               | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 10 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 10 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 0,5 mm <sup>2</sup> | Rodzaj przyłącza                                                                                  | złącze sprężynowe  |
| Wielkość ostrza                                                                                  | 0,6 x 3,5 mm        | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 10 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> | kierunek podłączenia                                                                              | ukośnie            |
| liczba przyłączy                                                                                 | 2                   | sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                | A5                 |

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001329    | ETIM 7.0   | EC001329    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-25 | eClass 9.1 | 27-14-11-25 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-25 | UNSPSC     | 30-21-18-11 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                                              |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EAC certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">DE_PT1103_20160418_1406_ISSUE01.pdf</a><br><a href="#">Declaration of Conformity Terminals</a> |
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                                                                                                |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                                                           |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                               |
| Powiadomienie o zmianie produktu             | <a href="#">PCN_ZPE_Q3_2020</a><br><a href="#">PCN - EN</a><br><a href="#">PCN - DE</a>                                                                                            |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                                                                                    |

Data sporządzenia 9 września 2020 18:37:23 CEST

Aktualizacja katalogu 28.08.2020 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**Seria Z**  
**ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa [Safety Information](#)

**Seria Z**  
**ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Seria Z  
ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****neutralna**

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MC NE WS           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 800 Szt.                   |                                                               |

**Trzymacze****Złącze z zaciskiem sprężynowym**


Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | ZEW 35/2                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">8630740000</a> | Seria Z, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                   |
| Typ        | ZEW 35                     | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">9540000000</a> | Seria Z, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                   |

**Seria Z  
ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****neutralna**

Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, sztyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu przy użyciu drukarki laserowej, drukarki PrintJet ADVANCED, plotera lub MC-Mobilo.

- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/6 MC NE WS           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1828450000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                           |

**Płyty mocujące****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZHP S SO                   | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1808280000</a> | Seria Z, Płytki montażowa |
| GTIN (EAN) | 4032248280513              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |
| Typ        | ZHP S                      | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1808290000</a> | Seria Z, Płytki montażowa |
| GTIN (EAN) | 4032248280520              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |

**Seria Z  
ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

**Akcesoria****Trzymacz****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | EW 35 GR 7032              | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">0383530000</a> | Akcesoria, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                     |
| Typ        | EW 35/SCHA/M3              | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">0258660000</a> | Akcesoria, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                     |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                     |
| Typ        | EW 35                      | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">0383560000</a> | Akcesoria, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                     |

**Trzymacze****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | WEW 35/1                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">1059000000</a> | Seria W, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                   |
| Typ        | WEW 35/2                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">1061200000</a> | Seria W, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                   |

**Seria Z**  
**ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**
**DEK 5/8**

**WS/ DEK**

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch materiałów. Twarda część dolna oznaczniaka pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

**Państwa korzyści dzięki MultiMark**

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MM WS              | Wykonanie                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                                            |
| Ilość      | 500 Szt.                   |                                                            |

**ZQV 6**

**Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**


|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | ZQV 6/3 GE                 | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1627860000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200435              |                                     |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                     |

**Seria Z**  
**ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | ZQV 6/2 GE                 | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1627850000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200428              |                                     |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                     |
| Typ        | ZQV 6/32 GE                | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1733640000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190994334              |                                     |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                     |
| Typ        | ZQV 6/4 GE                 | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1627870000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200442              |                                     |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                     |
| Typ        | ZQV 6/24 GE                | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1908990000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535309              |                                     |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                     |

**neutralna**

Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard - opracowane specjalnie do złączek z serii Z. Mają duży obszar zadruku. Dzięki mechanizmowi z zawiasem, dostęp do mostków poprzecznych jest możliwy nawet bez demontażu. Szybki montaż dzięki wkładaniu pojedynczych szyldów w paski. Pojedyncze szyldy można łatwo rozdzielać.

- Obszar znacznika na zawiasach
- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | ZS 12/6 MC NE WS           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Znakowanie zacisków, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 400 Szt.                   |                                                           |

**Seria Z**  
**ZPE 6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**
**Płytki zamykające**

**Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZAP ZDU 6 S                | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1808250000</a> | Seria Z, Płyta zamykająca |
| GTIN (EAN) | 4032248279982              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |
| Typ        | ZAP ZDU 6 S BL             | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1808260000</a> | Seria Z, Płyta zamykająca |
| GTIN (EAN) | 4032248279999              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |

**Wkręta z końcówką płaską**

Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish


**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.8X4.0X100            | Wykonanie                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9008340000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 4 mm, Długość końcówki: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248056293              | Grubość końcówki (A): 0.8 mm                                     |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                                                  |