

**Seria Z  
ZDU 4 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZDU 4 S                                                                                                                                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1808360000</a>                                                                                                                                                        |
| Wykonanie  | Seria Z, Instalacyjna piętrowa listwa zaciskowa, Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 4 mm <sup>2</sup> , złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy, montaż bezpośredni |
| GTIN (EAN) | 4032248280599                                                                                                                                                                     |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                                                                                                          |

Data sporządzenia 9 września 2020 18:37:23 CEST

Aktualizacja katalogu 28.08.2020 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**Seria Z  
ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                  |            |
|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 6,1 mm  | Szerokość (cale) | 0,24 inch  |
| Wysokość                   | 64,2 mm | Wysokość (cale)  | 2,528 inch |
| Głębokość                  | 45,5 mm | Głębokość (cale) | 1,791 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 46 mm   | Masa netto       | 9,51 g     |

**Temperatury**

|                                                                         |                          |                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.                                         | 55 °C                    | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania<br>długotrwała temperatura użytkowa,<br>maks. | -25 °C...55 °C<br>120 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |

**Dane pomiarowe PE**

|             |     |
|-------------|-----|
| Funkcja PEN | Nie |
|-------------|-----|

**Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)**

przekrój przyłącza przewodu,  
 cienkodrutowe z końcówką kablową DIN  
 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 4 mm<sup>2</sup>

**Złączki rozłączalne**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| do szyny zbiorczej N | 10 x 3 mm |
|----------------------|-----------|

**dalsze dane techniczne**

|                     |                    |                                          |                 |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | otwarte strony                           | z prawej strony |
| rodzaj montażu      | wciskany           | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak             |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

**dane znamionowe**

|                                                 |                   |                                           |       |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|
| Przekrój pomiarowy                              | 4 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                       | 400 V |
| Prąd znamionowy                                 | 32 A              | prąd przy maks. przewodzie                | 32 A  |
| Normy                                           | IEC 60947-7-1     | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1 mΩ  |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,02 W            | Znamionowe napięcie udarowe               | 6 kV  |
| Stopień zanieczyszczenia                        | 3                 |                                           |       |

**Seria Z  
ZDU 4 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****parametry systemu**

|                                 |                                                                                    |                              |     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze sprężynowe,<br>do poprzecznych złącz<br>wtykowych, wolne z jednej<br>strony | niezbędna płyta zamykająca   | Tak |
| Liczba potencjałów              | 1                                                                                  | liczba poziomów              | 1   |
| liczba zacisków na poziom       | 2                                                                                  | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                                                | Przyłącze PE                 | Nie |
| Szyna                           | TS 35                                                                              | Funkcja N                    | Nie |
| Funkcja PE                      | Nie                                                                                | Funkcja PEN                  | Nie |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                                                                                                        |                     |                                                                                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Długość odizolowania                                                                                   | 10 mm               | Przekrój przyłącza przewodu, cienki<br>przewód wielodrutowy z tulejkami<br>kablowymi DIN 46228/1, maks. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki<br>przewód wielodrutowy z tulejkami<br>kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki<br>przewód wielodrutowy z tulejkami<br>kablowymi DIN 46228/4, maks. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki<br>przewód wielodrutowy z tulejkami<br>kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego<br>drutu, maks.                                                | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego<br>drutu, min.                                                | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodów, przewód<br>jednodrutowy, maks.                                            | 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód<br>jednodrutowy, min.                                            | 0,5 mm <sup>2</sup> | Rodzaj przyłącza                                                                                        | złącze sprężynowe |
| Wielkość ostrza                                                                                        | 0,6 x 3,5 mm        | Zakres zaciskania, maks.                                                                                | 6 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, min.                                                                                | 0,5 mm <sup>2</sup> | kierunek podłączenia                                                                                    | ukośnie           |
| liczba przyłączy                                                                                       | 2                   | sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                      | A3                |

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001329    | ETIM 7.0   | EC001329    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-25 | eClass 9.1 | 27-14-11-25 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-25 | UNSPSC     | 30-21-18-11 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS      Zgodny

**Pobieranie**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja<br>zgodności | <a href="#">EAC certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">INMETRO certificate</a><br><a href="#">DE_PT1103_20160418_1254_ISSUE01.pdf</a><br><a href="#">Declaration of Conformity Terminals</a> |
| Broszura/Katalog                                | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                                                                                                                                       |
| Dane projektowe                                 | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                                                                                                                                                                               |
| Dane projektowe                                 | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                      |
| Dokumentacja użytkownika                        | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                                                                                                                           |

Data sporządzenia 9 września 2020 18:37:24 CEST

Aktualizacja katalogu 28.08.2020 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**Seria Z**  
**ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa [Safety Information](#)

**Seria Z**  
**ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



**Seria Z  
ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****neutralna**

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |

**Trzymacze****Złącze z zaciskiem sprężynowym**


Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | ZEW 35/2                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">8630740000</a> | Seria Z, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                   |
| Typ        | ZEW 35                     | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">9540000000</a> | Seria Z, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                   |

**Seria Z  
ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****neutralna**

Oznaczniki WS idealnie pasują do złączy z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu przy użyciu drukarki laserowej, drukarki PrintJet ADVANCED, plotera lub MC-Mobilo.

- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/6 MC NE WS           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1828450000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                           |

**Płyty mocujące****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZHP S SO                   | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1808280000</a> | Seria Z, Płytki montażowa |
| GTIN (EAN) | 4032248280513              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |
| Typ        | ZHP S                      | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1808290000</a> | Seria Z, Płytki montażowa |
| GTIN (EAN) | 4032248280520              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |

**Seria Z  
ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

**Akcesoria****Trzymacz****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | EW 35 GR 7032              | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">0383530000</a> | Akcesoria, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                     |
| Typ        | EW 35/SCHA/M3              | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">0258660000</a> | Akcesoria, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                     |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                     |
| Typ        | EW 35                      | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">0383560000</a> | Akcesoria, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                     |

**Przyłącza szyny zbiorczej****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZB 16K BL                  | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502880000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190014186              | Jarzmo, PA, niebieski, Przepust                                     |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 16K SW                  | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502810000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190332563              | Jarzmo, PA, czarny, Przepust                                        |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 16 ZKSC                 | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0316600000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190145989              | Jarzmo, Przepust                                                    |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |

**Seria Z**  
**ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZB 35K SW M6X16            | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502610000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190332587              | Jarzmo, PA, czarny, Przepust                                        |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 35K BL M6X16            | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502680000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190004385              | Jarzmo, PA, niebieski, Przepust                                     |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 35K GE/GN M6X16         | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502660000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190052294              | Jarzmo, PA, zielony / żółty, Przepust                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 16K GE/GN               | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0502860000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190188795              | Jarzmo, PA, zielony / żółty, Przepust                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | ZB 35/M6X16                | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0266500000</a> | Akcesoria, Pałąk napinający do szyny zbiorczej, Przekrój pomiarowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190102814              | Jarzmo, Przepust                                                    |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                     |

**Trzymacze**

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | WEW 35/1                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">1059000000</a> | Seria W, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                   |
| Typ        | WEW 35/2                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">1061200000</a> | Seria W, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                   |

**Seria Z  
ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****DEK 5/6****WS/ DEK**

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch materiałów. Twarda część dolna oznaczniaka pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

**Państwa korzyści dzięki MultiMark**

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Wykonanie                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                            |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                            |

**Płytki zamykające****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZAP ZDU 4 S                | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1808380000</a> | Seria Z, Płyta zamykająca |
| GTIN (EAN) | 4032248280711              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |

**Seria Z**  
**ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZAP ZDU 4 S BL             | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1808390000</a> | Seria Z, Płyta zamykająca |
| GTIN (EAN) | 4032248280728              |                           |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                           |

**Wkręta z końcówką płaską**

Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish


**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">9008330000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              | mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm                               |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                                                |

**Pręty**

**Okablowanie instalacji budynkowych**


Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | SSCH 10X3X1000 CU/SN       | Wykonanie                        |
| Nr zam.    | <a href="#">0348900000</a> | Akcesoria, Szyna zbiorcza, miedź |
| GTIN (EAN) | 4008190024802              |                                  |
| Ilość      | 1 m                        |                                  |

**Seria Z**  
**ZDU 4 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****neutralna**

Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard - opracowane specjalnie do złączek z serii Z. Mają duży obszar zadruku. Dzięki mechanizmowi z zawiasem, dostęp do mostków poprzecznych jest możliwy nawet bez demontażu. Szybki montaż dzięki wkładaniu pojedynczych szyldów w paski. Pojedyncze szyldy można łatwo rozdzielać.

- Obszar znacznika na zawiasach
- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | ZS 12/6 MC NE WS           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Znakowanie zacisków, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 400 Szt.                   |                                                           |

**ZQV 4****Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4/3 GE                 | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1608960000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263232              |                                     |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                     |
| Typ        | ZQV 4/4 GE                 | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1608970000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263249              |                                     |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                     |
| Typ        | ZQV 4/6 GE                 | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1608990000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263263              |                                     |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                     |
| Typ        | ZQV 4/10 GE                | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1609030000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263300              |                                     |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                     |

**Seria Z**  
**ZDU 4 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4/5 GE                 | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1608980000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190263256              |                                                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                               |
| Typ        | ZQV 4/20 GE                | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1909010000</a> | Seria Z, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535637              |                                                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                               |
| Typ        | ZQV 4/2 GE                 | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1608950000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190263225              |                                                               |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                                               |
| Typ        | ZQV 4/7 GE                 | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609000000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190263270              |                                                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                               |
| Typ        | ZQV 4/8 GE                 | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609010000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190263287              |                                                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                               |
| Typ        | ZQV 4/9 GE                 | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609020000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190263294              |                                                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                               |