


## złączka rozłączalna do kontroli doziemie - 282-639

szara



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4045454500924 |
| Nazwa producenta          | WAGO          |
| ID produktu wg producenta | 282-639       |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy        |
| Kod celny                 | 85365080990   |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa rozłączalno-pomiarowa (EC000902)          |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,2..6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0,75..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,2..6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,2..6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Prąd znamionowy In                                                | 30 A                                                      |
| Napięcie znamionowe                                               | 400 V                                                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Pozycja połączenia                                                | Skośny                                                    |
| Liczba poziomów                                                   | 1                                                         |
| Liczba zacisków na poziom                                         | 4                                                         |
| Wewnętrzne piętra zmostkowane                                     | Tak                                                       |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                              |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                                        |
| Zakres temperatur pracy                                           | 105..105 °C                                               |
| Szerokość / rozmiar rastra                                        | 16 mm                                                     |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu                         | 37 mm                                                     |
| Wymagana płytka zamykająca                                        | Tak                                                       |
| Kolor                                                             | Szary                                                     |
| Rodzaj separacji wzdłużnej                                        | Brak                                                      |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Rodzaj separacji poprzecznej   | Brak  |
| Z wbudowanym gniazdem testowym | Nie   |
| Długość                        | 85 mm |