


## Wtyk 1-przewodowy



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4055143280655   |
| Nazwa producenta          | WAGO            |
| ID produktu wg producenta | 734-302/018-000 |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złącze kablowe do płytek drukowanych (EC002638) |
| Grupa                                                             | Złącza wtykowe (EG000058)                       |
| Rodzaj połączenia                                                 | Płytką drukowaną do płytki drukowanej           |
| Rodzaj styku                                                      | Pin/sztyft                                      |
| Liczba biegunów                                                   | 2                                               |
| Liczba torów stykowych                                            | 1                                               |
| Odstępy między stykami                                            | 3,5 mm                                          |
| Odstępy między złączami                                           | 3,5 mm                                          |
| Prąd znamionowy In                                                | 10 A                                            |
| Napięcie znamionowe                                               | 160 V                                           |
| Znamionowe napięcie udarowe                                       | 2,5 kV                                          |
| Typ ochronnika przepięciowego                                     | III                                             |
| Stopień zanieczyszczenia                                          | 2                                               |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,8..1,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0,25..1,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,08..1,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,08..1,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                                   | Zacisk sprężynowy                               |
| Rodzaj podłączanego kabla                                         | Kabel okrągły                                   |
| Materiał pokrycia styków                                          | Cyna                                            |
| Materiał styków                                                   | Inne stopy miedzi                               |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Ceramika                                        |
| Materiał obudowy                                                  | Tworzywo sztuczne                               |
| Kolor obudowy                                                     | Szary                                           |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                              |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Z przewodem ochronnym             | Nie         |
| Zakres temperatur pracy           | -60..100 °C |
| Stopień ochrony (IP), zamontowany | IP10        |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1234600 |
|--------|---------|