

Moduł pomiaru mocy 3-fazowej 690 V AC/1 A



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050821548256
Nazwa producenta	WAGO
ID produktu wg producenta	750-495

Opis ETIM

Klasa	Fieldbus, system rozproszony - moduł funkcyjny / technologiczny (EC001601)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	400..400 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	400..400 V
Napięcie zasilające dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	0
Liczba złączy PROFINET	0
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych USB	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Z interfejsem optycznym	Nie
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie

Obsługa protokołu Modbus	Nie
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Nie
IO link master	Nie
Akcesoria systemowe	Tak
Do liczenia	Nie
Do ważenia	Nie
Do regulacji temperatury	Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym	Nie
Do regulacji ciśnienia	Nie
Do sterowania numerycznego (NC)	Nie
Do pozycjonowania	Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)	Nie
Do protokołu SSI	Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych	Nie
Do detekcji wartości absolutnych	Nie
Do sterowania przepływem	Nie
Do pomiaru przepływu	Nie
Do sterowania odcinkowego	Nie
Do sterowania kształtowego	Nie
Do „latającej piły”	Nie
Do sterowania wieloosiowego	Nie
Do sterowania jednoosiowego	Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego	Nie

Do pozycjonowania jednoosiowego	Nie
Blok funkcyjny blokady restartu	Nie
Blok funkcyjny automatycznego kasowania	Nie
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem	Nie
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania	Nie
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy	Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia	Nie
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego	Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy	Nie
Blok funkcyjny kontroli dostępu	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik	Tak
Pomiar częstotliwości	Nie
Możliwość montażu na szynie	Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni	Nie
Możliwy montaż panelowy	Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	24 mm
Wysokość	64 mm
Głębokość	100 mm