



## 3-przewodowa złączka zasil. do czujników - 2000-5372/1102-953

LED zielona, pomarańczowa



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| GTIN/EAN                  | 4055143452335      |
| Nazwa producenta          | WAGO               |
| ID produktu wg producenta | 2000-5372/1102-953 |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy             |
| Kod celny                 | 85369010000        |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa inicjatora / członu wykonawczego (EC000900) |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)   |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,14..1,5 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0,5..0,75 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,5..1,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,14..1 mm <sup>2</sup>                                     |
| Prąd znamionowy In                                                | 13,5 A                                                      |
| Napięcie znamionowe                                               | 24 V                                                        |
| Liczba poziomów                                                   | 3                                                           |
| Liczba zacisków na poziom                                         | 2                                                           |
| Wewnętrzne piętra zmostkowane                                     | Nie                                                         |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Zacisk sprężynowy                                           |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Zacisk sprężynowy                                           |
| Pozycja połączenia                                                | Z góry / u góry                                             |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                                |
| Możliwość mostkowania                                             | Tak                                                         |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                    |
| Zakres temperatur pracy                                           | 105..105 °C                                                 |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                                          |
| Szerokość / rozmiar rastra                                        | 7 mm                                                        |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu                         | 52,4 mm                                                     |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Długość                                        | 81,1 mm      |
| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie          |
| Wymagana płytką zamykająca                     | Tak          |
| Kolor                                          | Pomarańczowy |
| Kolor lampy                                    | Zielony      |
| Włączenie diody LED                            | Nie          |
| Z połączeniem PE                               | Nie          |
| Z połączeniem ekranowanym                      | Nie          |
| Z funkcją zasilania                            | Tak          |
| Funkcja rozłączająca                           | Nie          |