

DPF - Profil PCV owalny do nadruku

CECHY I KORZYŚCI

- profile owalne PCV do druku termotransferowego do drukarek LETATWIN
- profile odporne na warunki atmosferyczne
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne wykonanych nadruków
- profil samotrzymający się na oznaczanym przewodzie



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

Materiał PCV samogasnące

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +90

Kolor biały (WT), żółty (YL) inne kolory na zamówienie

Odporność na UV tak

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V0

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Długość [m]
DPF 2.5/125 WT	E04ZP-04020400100	biały	1,4+1,9	125
DPF 3.2/90 WT	E04ZP-04020400200	biały	1,8+2,3	90
DPF 3.6/80 WT	E04ZP-04020400300	biały	2,2+2,7	80
DPF 4.2/70 WT	E04ZP-04020400400	biały	2,6+3,2	70
DPF 5.2/60 WT	E04ZP-04020400500	biały	3,1+3,8	60
DPF 5.5/45 WT	E04ZP-04020400600	biały	3,7+4,5	45
DPF 6.5/20 WT	E04ZP-04020400700	biały	4,3+5,8	20
DPF 2.5/125 YL	E04ZP-04020400110	żółty	1,4+1,9	125
DPF 3.2/90 YL	E04ZP-04020400210	żółty	1,8+2,3	90
DPF 3.6/80 YL	E04ZP-04020400310	żółty	2,2+2,7	80
DPF 4.2/70 YL	E04ZP-04020400410	żółty	2,6+3,2	70
DPF 5.2/60 YL	E04ZP-04020400510	żółty	3,1+3,8	60
DPF 5.5/45 YL	E04ZP-04020400610	żółty	3,7+4,5	45
DPF 6.5/20 YL	E04ZP-04020400710	żółty	4,3+5,8	20
DPF 2.5/125 YL [E]	E04ZP-04020400120	żółty	1,4+1,9	125
DPF 3.2/90 YL [E]	E04ZP-04020400220	żółty	1,8+2,3	90
DPF 3.6/80 YL [E]	E04ZP-04020400320	żółty	2,2+2,7	80
DPF 4.2/70 YL [E]	E04ZP-04020400420	żółty	2,6+3,2	70
DPF 5.2/60 YL [E]	E04ZP-04020400520	żółty	3,1+3,8	60
DPF 5.5/45 YL [E]	E04ZP-04020400620	żółty	3,7+4,5	45
DPF 6.5/20 YL (E)	E04ZP-04020400740	żółty	4,3+5,8	20