

Koszulki elektroizolacyjne szklane typu OSPU

CECHY I KORZYŚCI



koszulka elektroizolacyjna do wysokich temperatur - do 155 °C



bardzo dobre własności elektryczne i mechaniczne



szeroki asortyment średnic




ZASTOSOWANIE

Izolacja przewodów i kabli nN, pracujących w podwyższonych temperaturach.

DANE MECHANICZNE

Material	włókno szklane impregnowane elastomerem poliuretanowym
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +155
Palność	samogasnące
Kolor	beżowy jasny



DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV]	5
--------------------------------	---

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60684-1; PN-EN 60684-2; PN-EN 60684-3-409
-------	--

Typ	Indeks Ergom	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
OSPU-0,5 (100 M)	E05ME-03010100101	0,5 (± 0,15 toler.)	0,5 (+ 0,3 toler.)	100
OSPU-1 (100 M)	E05ME-03010100201	0,5 (± 0,15 toler.)	1 (+ 0,4 toler.)	100
OSPU-1,5 (100 M)	E05ME-03010100301	0,5 (± 0,15 toler.)	1,5 (+ 0,4 toler.)	100
OSPU-2 (100 M)	E05ME-03010100401	0,5 (± 0,15 toler.)	2 (+ 0,4 toler.)	100
OSPU-2,5 (100 M)	E05ME-03010100501	0,5 (± 0,15 toler.)	2,5 (+ 0,4 toler.)	100
OSPU-3 (100 M)	E05ME-03010100601	0,5 (± 0,15 toler.)	3 (+ 0,5 toler.)	100
OSPU-3,5 (100 M)	E05ME-03010100701	0,5 (± 0,15 toler.)	3,5 (+ 0,5 toler.)	100
OSPU-4 (100 M)	E05ME-03010100801	0,5 (± 0,15 toler.)	4 (+ 0,5 toler.)	100
OSPU-4,5 (100 M)	E05ME-03010100901	0,5 (± 0,15 toler.)	4,5 (+ 0,5 toler.)	100
OSPU-5 (100 M)	E05ME-03010101001	0,5 (± 0,15 toler.)	5 (+ 0,5 toler.)	100
OSPU-6 (50 M)	E05ME-03010101101	0,5 (± 0,15 toler.)	6 (+ 0,5 toler.)	50
OSPU-7 (50 M)	E05ME-03010101201	0,7 (± 0,20 toler.)	7 (+ 0,5 toler.)	50
OSPU-8 (50 M)	E05ME-03010101301	0,7 (± 0,20 toler.)	8 (+ 0,6 toler.)	50
OSPU-9 (50 M)	E05ME-03010101401	0,7 (± 0,20 toler.)	9 (+ 0,6 toler.)	50
OSPU-12 (30 M)	E05ME-03010101601	0,7 (± 0,30 toler.)	12 (+ 0,6 toler.)	30