

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej SM-7EPWN8AA700

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowy, obrotowy, do blokady standardowej i SPEEDCON, M40, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4xØ4,4, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 40 mm x 40 mm



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4046356841016
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	1620664
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85366990

Opis ETIM

Klasa	Złącze okrągłe (złącza przemysłowe) (EC002635)
Grupa	Złącza wtykowe (EG000058)
Rodzaj styku	Gniazdo-Wtyk
Rodzaj obudowy	Kątowy
Prąd znamionowy In	70 A
Temperatura otoczenia	-40..125 °C
Napięcie znamionowe	630 V
Typ ochronnika przepięciowego	III
Stopień zanieczyszczenia	3
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	Nie dotyczy
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	Nie dotyczy
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	Nie dotyczy
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Mosiądz
Rodzaj ryglowania	Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany	IP67