

Złącze przepustowe / HDFK 10

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 76 A, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 10,1 mm, kolor: szary



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4017918003852
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	0707073
Kraj pochodzenia	Grecja
Kod celný	85369010

Opis ETIM

Klasa	Złączka przepustowa (EC001283)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,5..10 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	10..10 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,5..16 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,5..10 mm ²
Prąd znamionowy I _n	57 A
Napięcie znamionowe	400 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba biegunów	1
Materiał elementu izolacyjnego	Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość / rozmiar rastra	10,1 mm
Wymagana płytka zamykająca	Nie
Kolor	Szary