



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe		
	Biały	GPPK-1G/m/00	Seria As	
	Stopień ochrony (IP):	IP20		
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
	Informacje dodatkowe:	Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60		
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
	Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
	Podświetlenie:	Brak		
	Typ zacisków:	Gwintowe		
	Szerokość osprzętu (mm):	71		
	Wysokość osprzętu (mm):	71		
	Głębokość osprzętu (mm):	48		
	Głębokość wbudowania (mm):	23		
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
	Kod EAN:	5907577477790		
	Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satyna light	GPPK-1G/m/45	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		48	
Głębokość wbudowania (mm):		23	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577477868	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	GPPK-1G/m/27	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		48	
Głębokość wbudowania (mm):		23	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577481292	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GPPK-1G/m/18	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		48	
Głębokość wbudowania (mm):		23	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577477851	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	