

# Oprawa LED p/t CASTEL-R 18W 1980lm 4000K downlight IP54 NW okrągła biała 5 lat gw.



## Informacje ogólne

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| GTIN/EAN                  | 5903021600035        |
| Alt. ID produktu          | FF000111.0           |
| Nazwa producenta          | FAROFORM             |
| ID produktu wg producenta | CASTEL-R 18W IP54 NW |

## Opis ETIM

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                                          | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                                  | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                                        | Tak                                |
| Do montażu natynkowego                                        | Nie                                |
| Źródło światła                                                | LED, niewymienne                   |
| Materiał obudowy                                              | Aluminium                          |
| Kolor obudowy                                                 | Biały                              |
| Rodzaj napięcia                                               | AC                                 |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Tak                                |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED)                   |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP54                               |
| Maksymalna moc zestawu                                        | 18 W                               |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                            | 1980 lm                            |
| Szerokość                                                     | 190 mm                             |
| Wysokość/głębokość                                            | 40 mm                              |
| Długość                                                       | 190 mm                             |
| Długość wbudowania                                            | 40 mm                              |
| Średnica wbudowania                                           | 160 mm                             |