

## Rozłącznik Compact INS INV INS250 200A 3P

Rozłącznik INS250 200A 3p. gama produktów: Compact - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: AC-22A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 200 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 200 A prąd stały (DC) 125 V 2 bieguny szeregowo, DC-23A: 200 A DC 125 V 2 bieguny szeregowo - znamionowy prąd załączalny zwarcia [Icm] : 30 kA 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz rozłącznik izolacyjny samodzielny, 330 kA 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania - [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe: 125 V prąd stały (DC), 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - wskazanie położenia styku: tak - widoczna przerwa: NIE.



### Informacje ogólne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3303430311027                 |
| Alt. ID produktu          | 31102                         |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC            |
| ID produktu wg producenta | 31102                         |
| Nazwa marki               | Merlin Gerin                  |
| Seria produktu            | Compaxt NSX, INS, INV, Fupact |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                    |
| Kod celny                 | 85365080                      |

### Opis ETIM

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                      | Rozłącznik izolacyjny (EC000216)      |
| Grupa                                      | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                     | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                  | Nie                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa             | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                    | Nie                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                  | Nie                                   |
| Liczba łączników                           | 1                                     |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V                                 |

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Znamionowe napięcie pracy                                 | 0..690 V                     |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>u</sub>                     | 250 A                        |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V                   | 200 A                        |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V                   | 200 A                        |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                      | Nie dotyczy                  |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> | 8,5 kA                       |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V                     | 90 kW                        |
| Zdolność łączeniowa przy 400 V                            | Nie dotyczy                  |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I <sub>q</sub>          | 330 kA                       |
| Liczba biegunów                                           | 3                            |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                    | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                      | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                   | 0                            |
| Opcjonalny napęd silnikowy                                | Nie                          |
| Wbudowany napęd silnikowy                                 | Nie                          |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy                           | Nie                          |
| Budowa urządzenia                                         | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do montażu na płycie                                      | Tak                          |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego                       | Nie                          |
| Do montażu czołowego centralnie                           | Nie                          |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych                   | Tak                          |
| Do montażu pośredniego                                    | Nie                          |
| Kolor elementu sterowniczego                              | Czarny                       |
| Rodzaj elementu wykonawczego                              | Krótką ręczka obrotowa       |
| Z mechanizmem ryglującym                                  | Nie                          |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                        | Połączenie śrubowe           |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej                      | IP40                         |
| Stopień ochrony (NEMA)                                    | Nie dotyczy                  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3303430311027 |
|-------------------------|---------------|