


Mechanizm ściemniacza obrotowego LED, Marten

Universal rotary dimmer insert for LED lamps. For ohmic, inductive or capacitive loads, e.g. dimmable LED lamps, incandescent lamps, dimmable wound transformers or electronic transformers. Leading or trailing edge. The universal dimmer automatically recognises the connected load. Do not connect any mixed loads. With push button two-way switch. With claw and screw fixing. With screw terminals. Nominal voltage: AC 230 V, 50/60 Hz. Switching capacity: LED lamps : 4-200 VA (RC-mode). 4-40 VA (RL-LED-mode). Incandescent lamps: 4-400 W. Halogenlamps: 4-400 W (230 V). 4-400 VA (LV with dimmable wound transformer). 4-400 VA (LV with dimmable electronic transformer). Neutral conductor: not required. Connecting terminals: Screw terminals for max. 2.5 mm². Protection: 16 A circuit breaker. Properties: Short-circuit-proof. Overload-proof. Soft start.-Resistant to overheating. Automatic load detection. Min. / max. settings. Manual load settings (RL-LED-mode).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606489421052
Alt. ID produktu	MTN5134-0000
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	MTN5134-0000
Seria produktu	Seria łączników i gniazd Merten
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Ściemniacz (EC000025)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy
Sposób działania	Pokrętło/przycisk
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Sterowanie przez Bluetooth	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Tak
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Tak
Ściemniacz szeregowy	Nie
Rodzaj obciążenia	Uniwersalne i LED
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Pamięć poziomu jasności	Tak

Do zastosowania z przyciskiem	Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności	Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Inne
Gatunek materiału	Inne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Nie dotyczy
Kolor	Inne
Numer RAL (zbliżony)	Nie dotyczy
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderzeniowa	Nie dotyczy
Napięcie znamionowe	230..230 V
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Napięcie sterowania	Nie dotyczy
Znamionowe obciążenie indukcyjne	4..400 VA
Znamionowe obciążenie pojemnościowe	4..400 VA
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Przekrój żyły	2,5..2,5 mm ²
Szerokość osprzętu	74 mm
Wysokość osprzętu	74 mm
Głębokość osprzętu	47 mm
Min. głębokość puszek montażowej	29 mm