

## Czujnik obecności Swiss Garde 3100 IR, 14 m



### Informacje ogólne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Nazwa producenta          | ZUBLIN |
| ID produktu wg producenta | 26480  |

### Opis ETIM

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                               | Czujnik ruchu kompletny (EC000133)              |
| Grupa                                               | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                                               | Czujnik obecności                               |
| Rodzaj czujnika                                     | Aparat/kamera                                   |
| Regulacja stałego poziomu oświetlenia               | Tak                                             |
| Sterowanie HVAC                                     | Nie                                             |
| Wymuszone wyłączenie                                | Brak informacji                                 |
| Strefa dla zwierząt                                 | Brak informacji                                 |
| Zabezpieczenie przed skradaniem                     | Brak informacji                                 |
| Możliwość łączenia w sieć                           | Brak informacji                                 |
| Kąt skanowania                                      | 360 °                                           |
| Optymalna wysokość montażowa                        | 3 m                                             |
| Nadzór klatek schodowych                            | Tak                                             |
| Przełącznik mostkujący                              | Brak informacji                                 |
| Maksymalny zasięg boczny                            | 7 m                                             |
| Maksymalny zasięg na wprost                         | 12 m                                            |
| Średnica pola detekcji na powierzchni               | 12 m                                            |
| Do transmisji bezprzewodowej                        | Nie                                             |
| Sterowanie zdalne                                   | Tak                                             |
| Regulowana wartość nastawy czułości                 | Brak informacji                                 |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła        | Tak                                             |
| Z elementem sygnalizacyjnym                         | Nie                                             |
| Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Brak informacji                                 |
| Funkcja ściemniania                                 | Tak                                             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Sposób montażu              | Montaż natynkowy  |
| Materiał                    | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe               | Brak informacji   |
| Zabezpieczenie powierzchni  | Stan surowy       |
| Wykończenie powierzchni     | Błyszczący        |
| Kolor                       | Aluminium         |
| Przezroczysty               | Nie               |
| Stopień ochrony (IP)        | IP55              |
| Rodzaj napięcia             | AC                |
| Zakres częstotliwości       | 50..60 Hz         |
| Napięcie znamionowe         | 230 V             |
| Minimalny czas załączenia   | 10 s              |
| Maksymalny czas załączenia  | 20 min            |
| Kąt detekcji w poziomie     | 200..200 °        |
| Czułość progowa jasności    | 5..2000 lx        |
| Maksymalna moc łączeniowa   | 2300 W            |
| Zakres temperatury          | -30..55 °C        |
| Wejście modułów dodatkowych | Nie               |
| Z funkcją alarmu            | Nie               |
| Szerokość                   | 94 mm             |
| Wysokość                    | 63 mm             |
| Głębokość                   | 63 mm             |