

## Styk pomocniczy Multi9 OF 1 CO

This Acti 9 OF electrical auxiliary is an open/close contact. It is dedicated to iD, C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC. This device includes an open/close contact OF to indicate the position of the circuit breaker. Emergency stoppage by normally open pushbutton. It provides a remote indication of the position of the associated device. The changeover contact indicates the open or closed position of the associated device. The width in 9mm pitches is 1. There is a test function on the toggle. The Un rated voltage is 24VAC to 415VAC or 24VAC to 130VDC. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. The In rated operational current is 10mA up to 6A maximum depending on the rated voltage. The In rated operational current is 6A under 24VDC, 2A under 48VDC, 1.5A under 60VDC, 1A under 130VDC. The In rated operational current is under 24VAC to 240VAC, 3A under 415VAC. The operating temperature is -25°C to + 50°C. The storage temperature is -40°C to + 85°C. This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards and with EN 62019-2 standard only for C120.



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480639043
Alt. ID produktu	M9A26924
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	M9A26924
Seria produktu	Aparatura modułowa - wykonanie specjalne
PKWiU	27.12.40.0
Kod celny	85365080

### Opis ETIM

Klasa	Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Do montażu z	Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego	Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0,5
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Liczba styków sygnalizacji błędu	0
Znamionowy prąd załączania	3 A

Napięcie znamionowe	415 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Z samotestem prądu różnicowego	Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)	4
Do maks. prądu styków głównych	63 A