

SEC5EFTPD

Kabel SecurityNET kat. 5e F/UTP LDPE zewnętrzny suchy 500m

Kabel skrętkowy miedziany F/UTP (ekranowany) kategorii 5e suchy. Przeznaczony jest do instalacji na zewnątrz budynku, nie wymaga stosowania dodatkowych osłon lub peszli. Nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., w których występują zakłócenia elektromagnetyczne z zewnątrz. Kabel jest odporny na promieniowanie UV.

Cechy serii

- do zastosowań zewnętrznych (powłoka PE)
- suchy
- odporny na promieniowanie UV
- testowany (pomiar wykonany na odcinku 90 m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-5000)
- dostępny także w wersji 5e U/UTP

Parametry techniczne

Średnica zewnętrzna	6,3mm
Kategoria/klasa	5e
Ekranowanie	F/UTP
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	0,51mm
Izolacja żył	HDPE 1,02mm
Grubość powłoki	0,55mm
Delay Skew	≤45
Klasa CPR	Fca
Impedancja	100Ω
Nominalna prędkość propagacji (NVP)	68%
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	51mm
Rezystancja liniowa(max)	9,5 (Ω/100m)
Wykonanie żył	miedź
Wypełnienie	kabel suchy
Zewnętrzna powłoka	LDPE
Przegroda par	nie
Przewody	drut

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-30° do 60°
Temperatura instalacji	-10° do 70°
RoHS	tak


Inne

Ilość w opakowaniu	500m
--------------------	------

Parametry fizyczne

Kolor	RAL 9005
-------	----------

Pozostałe dane



1. Żyłka
2. Płaszcz
3. Folia aluminiowa
4. Druk drenażowy
5. Linka ułatwiająca rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla
6. Folia